

spécifications diesel

MONOPHASÉ

Modèle	KDE2200C/KDE2200E	KDE3300C/KDE3500E	KDE6500E	KDE3500T
Fréquence Nominale (Hz)	50	50	50	50
Voltage Nominale (V)	230	230	230	230
Courant Nominale (A)	7.4	12.2	19.6	12.2
Puissance Nominale (kVA)	1.7	2.8	4.5	2.8
Puissance Maximale (kVA)	2	3.2	5	3.2
Vitesse Nominale (r/min)	3000	3000	3000	3000
Facteur Phi-cos (cos ø)	1	1	1	1
Número de Poles	2	2	2	2
AVR	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de Tableau	Tableau Standard	Tableau Standard	Tableau Standard	Tableau Standard
ATS	C: No E: Option	C: No E: Option	Option	Option
Alternateur	KT-2	KT-3	KT-5	KT-3
Structure	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Insonorisé
Reservoir (L)	C: 2,5 / X: 15	C: 3,5 / E: 15	15	16
Consommation (g/kw.h)	370	370	360	370
Autonomie (heures à puissance nominale)	C: 4 / X: 22	C: 3,5 / E: 14	8	9,5
Niveau sonore (dBA/7m)				
Sans chargement - avec chargement	72-77	72-77	75-79	70-74
Poids (kg)	C: 53 / E: 60	C: 65 / E: 70	100	E: 100
Dimensions (mm.) (LxWxH)	575x400x500	640x480x530	720x492x650	830x530x740
Demarreur	C: Manuel E: Électrique	C: Manuel E: Électrique	Électrique	Électrique
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Huile	SAE10W30	SAE10W30	SAE10W30	SAE10W30
Modèle Moteur	C: KM170FGX / E: KM170FGEE	C: KM178FGX / E: KM178FGEE	KM186FGE	KM178FGET
Type Moteur	4 temps, 1 cylindre, refroidis pour air, diesel	4 temps, 1 cylindre, refroidis pour air, diesel	4 temps, 1 cylindre, refroidis pour air, diesel	4 temps, 1 cylindre, refroidis pour air, diesel
Course x Alesarge	70x55	78x62	86x72	78x62
Cylindres (cc)	211	296	418	296
Compression	20:1	20:1	19:1	20:1
Puissance Nominale kW(r/min)	2.5/3000 2.8/3600	3.7/3000 4.0/3600	5.7/3000 6.3/3600	3.7/3000 4.0/3600
Consommation minimum (g/kW.h)	3000r/min : 280 3600r/min : 288	3000r/min : 276 3600r/min : 285	3000r/min : 275 3600r/min : 281	3000r/min : 276 3600r/min : 285

MONOPHASÉ

Modèle	KDE6700T	KDE12EA
Fréquence Nominale (Hz)	50	50
Voltage Nominale (V)	230	230
Courant Nominale (A)	19.6	36.9
Puissance Nominale (kVA)	4.5	8.5
Puissance Maximale (kVA)	5	9.5
Vitesse Nominale (r/min)	3000	3000
Facteur de Puissance (cos ø)	1	1
Número de Poles	2	2
AVR	Oui	Oui
Type de Tableau	Tableau Standard	Tableau Digital
ATS	Disponible	Option
Alternateur	KT5	KT12
Structure	Insonorisé	Ouvert
Reservoir (L)	16	25
Consommation (g/kw.h)	360	340
Autonomie (heures à puissance nominale)	9.5	8
Niveau sonore (dBA/7m)		
Sans chargement - avec chargement	69-73	81-87
Poids (kg)	171	155
Dimensions (mm.) (LxWxH)	930x515x755	1030x615x705
Demarreur	Électrique	Électrique
Combustible	Diesel	Diesel
Huile	SAE10W30	15W30 O 15W40
Modèle Moteur	KM186FAGET	KM2V80
Type Moteur	4 temps, 1 cylindre, refroidis pour air, diesel	4 temps, 1 cylindre, refroidis pour air, diesel
Course x Alesarge	86x72	80x79
Cylindres (cc)	418	794
Compression	19:1	23:1
Puissance Nominale kW(r/min)	5.7/3000 6.3/3600	12.5/3000 14.5/3600
Consommation minimum (g/kW.h)	3000r/min : 275 3600r/min : 281	3000r/min : 275 3600r/min : 287