

# spécifications diesel

## TRIPHASÉ

Modèle	KDE6500T3	KDE12EA3
Fréquence Nominale (Hz)	50	50
Voltage Nominale (V)	230	400/230
Courant Nominale (A)	7.9	13.7
Puissance Nominale (kVA)	5.5	9.5
Puissance Maximale (kVA)	6	10.5
Vitesse Nominale (r/min)	3000	3000
Facteur Phi-cos (cos ø)	0.8	0.8
Número de Poles	2	2
AVR	Si	Si
Type de Tableau	Tableau Standard	Tableau Digital
ATS	Disponible	Option
Alternateur	KTSS	KTS12
Structure	Insonorisé	Ouvert
Reservoir (L)	16	25
Consommation (g/kw.h)	340	340
Autonomie (heures à puissance nominale)	8	7.5
Niveau sonore (dBA/7m)	70-74	81-87
Sans chargement - avec chargement		
Poids (kg)	171	170
Dimensions (mm.) (LxWxH)	910x530x740	995x770x720
Demarreur	Électrique	Électrique
Combustible	Diesel	Diesel
Huile	SAE10W30	SAE10W30
Modèle Moteur	KM186 FAGET	KM2V80
Type Moteur	4 temps, 1 cylindre, réfroidis pour air, diesel	4 temps, 1 cylindre, réfroidis pour eau, diesel
Course x Alesage	86x72	80x79
Cylindres (cc)	418	794
Compression	19:1	23:1
Puissance Nominale kW(r/min)	5.7/3000 6.3/3600	12.5/3000 14.5/3600
Consommation minimum (g/kW.h)	3000 r/min: 275 3600r/min: 281	3000r/min : 275 3600r/min : 287